



EMSA-Technik

Industrielle Reinigungsanlagen
Blechbearbeitung

Richthofenstr. 2
73434 Aalen-Fachsenfeld

- EM 902 -

Flüssiger, silikonfreier Entschäumer

Eigenschaften

- flüssig
- biologisch abbaubar nach Tensidverordnung
- silikonfrei
- über den gesamten pH-Bereich wirksam

Anwendung

-EM 902- wird als schaumregulierendes Additiv in Reinigungs-, Spül- und Phosphatierungsbädern eingesetzt. Besonders stabile Schäume, die durch Reaktion verseifbarer Fette und Öle mit Alkalien oder durch Eintrag von schäumenden Bearbeitungshilfsmitteln entstehen, werden nachhaltig zerstört.

Konzentration/Sollwert: 10 - 1000 ml/m³

Temperatur: Raumtemperatur - 90 °C

Technische Spezifikation

bei 20° C	Aussehen:	Dichte (g/ml):	pH-Wert:
-EM 902-	flüssig, gelblich, leicht trüb	0,937 (0,91-0,94)	3,5 (2-6)

Inhaltsstoffe

- stickstoffhaltige Additive
- Alkohole

Produktsicherheit und Umweltschutz

Die Sicherheits- und Umweltschutzhinweise müssen im Umgang mit den Produkten befolgt werden, um Menschen und Umwelt nicht zu gefährden. Detaillierte Angaben hierzu enthalten die EU-Sicherheitsdatenblätter.

Folgende Gefahrenbezeichnungen und Einstufungen in Wassergefährdungsklassen (WGK) müssen beachtet werden:

Produkt	Gefahrenbezeichnung	Wassergefährdungsklasse
-EM 902-	Xi - Reizend N - Umweltgefährlich	WGK 2

Lieferform

1 Ltr.-Flasche

Best.Nr. 3.604

Gewährleistung

Da wir abweichende Verwendung unserer Produkte nicht beeinflussen können, übernehmen wir eine Haftung nur für den Anlieferungszustand.