

Räumer



M4, T15 = 4 Nm | TB851034
M5, T15 = 4 Nm | TB851007
M5, T20 = 6 Nm | TA851051
M6, T25 = 6 Nm | TB851013
M6, T20 = 6 Nm
M6, T30 = 6 Nm

Räumer mit Kippbacken



M6, T15 = 6 Nm | TA851549
M6, ISK 3.0 = 4 Nm

Räumer mit Keilbacken



M4, T15 = 4 Nm
M5, T25 = 6.5 Nm

**Drehmomente
Sicheres Arbeiten
mit OERTLI
Spannsystemen**

Räumer mit kleinen Kippbacken




M5, T20 = 4 Nm

**CAT
Schneidensysteme**



M6, T15 = 6 Nm | TB851016

**PUR!
Schneidensysteme**



M6, T15 = 6.5 Nm | TA851341

**Profil-Schneidensystem
ohne Stützplatte**



M6, T15 = 6 Nm | TA851590
M6, ISK 3.0 = 4 Nm
M8, ISK 4.0 = 8 Nm
M5, ISK 2.5 = 2 Nm

**Profil-Schneidensystem
mit Stützplatte (PSMS)**



M6, ISK 3.0 = 6 Nm | TA851419
M8, ISK 4.0 = 8 Nm | TA851420
M6, ISK 3.0 = 4 Nm

CASTOR




M5, T15 = 4 Nm | TA851040
M5, T15 = 4 Nm | TB851037
M5, T 25 = 4 Nm | TA851027

**WIN!-
Schneidensystem**



M5, T10 = 3.5 Nm | TA851340
M6, T15 = 6.5 Nm | TA851341
M6, T25 = 6.5 Nm | TB851013
M6, ISK 4.0 = 6.5 Nm
M6, T20 = 6.5 Nm

Vorschneider



M5, T15 = 4 Nm | TA851032 L11
M5, T15 = 4 Nm | TA851046 L15
M5, T15 = 4 Nm | TA851038 L6.3
M5, T15 = 4 Nm | TA851039 L12
M5, T10 = 4 Nm
M5, T20 = 4 Nm
M5, T25 = 4 Nm

Vierkantmesser



M4, T15 = 4 Nm | TA851074 L10
M4, T15 = 4 Nm | TA851075 L12
M4, T15 = 4 Nm | TA851077 L16
M4, T15 = 4 Nm | TA851076 L19
M4, T15 = 4 Nm | TA851078 L22
M4, T20 = 4 Nm

PROTECT



M4, T15 = 4 Nm | TA851077 L16
M4, T15 = 4 Nm | TA851076 L19
M4, T15 = 4 Nm | TA851078 L22
M4, T20 = 4 Nm

**Abrund- und
Fasmesser**



M6, T15 = 4 Nm | TA851020 L12
M6, T15 = 4 Nm | TA851023 L9
M6, T15 = 4 Nm | TA851060 L13
M6, T20 = 4 Nm

**Abrund-
Schneidensystem**



M6, T15 = 6 Nm | TA851549
M6, ISK 3.0 = 4 Nm

Doppelabrunder



M5, T15 = 4 Nm | TA851017 L11
M5, T15 = 4 Nm | TA851045 L15

Exzenter-Systeme



Exzenter ø 14 mm
ISK 4.0 = 4 Nm | TA851179

TOP-FIT



Excenter ϕ 19 mm
ISK 5.0 = 4 Nm | TA851184

TOP-FIT-Nutmesser



M5, T20 = 6 Nm | TA851062 L6.3
M5, T25 = 6 Nm | TB851002 L8
M5, T20 = 6.5 Nm

Nutmesser



M6, ISK 4.0 = 8 Nm | TA851098 L8
M6, ISK 4.0 = 8 Nm | TA851099 L10
M6, ISK 4.0 = 8 Nm | TA851100 L12
M6, ISK 4.0 = 8 Nm | TA851101 L16

PROFI-VIT



M6, ISK 3.0 = 6 Nm | TA851419
M8, ISK 4.0 = 8 Nm | TA851421
M6, ISK 3.0 = 4 Nm

Hohlkehl-Messersystem



M5, ISK 2.5 = 2 Nm | TA851065

Sägeflansch



M6, T15 = 4 Nm | TA851023
M6, T15 = 4 Nm | TA851060
M8, T45 = 20 Nm | TB851000
M6, ISK 4 = 4 Nm

Hobelmesserköpfe



Vierkantkopfschraube
M8, SW 10 = 20 Nm | TA851209
M10, SW 14 = 25 Nm | TA851208

Hobelmesserköpfe



M12, ISK 6.0 | TA851609
Alu Körper = 25 Nm
Stahl Körper = 40 Nm

Rillennesserköpfe



M10, ISK 5.0 = 25 Nm | TA851493

Keilzinkenfräser



M6, ISK 3.0 = 6 Nm | TA851536 L25
M8, ISK 3.0 = 10 Nm | TA851505 L30

Ziernuten Profilmesserkopf



Spezialschlüssel
ER20 mini 35 Nm | TA689110

Büchsen



Fräterspannung auf Büchse
M6, ISK 5.0 = 10 Nm

Wellen mit einer Schraube



M8, T45 = 20 Nm | TB851031 L50
M8, T45 = 20 Nm
M8, T45 = 20 Nm
M8, ISK 5.0 = 15 Nm

Wellen mit mehreren Schrauben



M8, T45 = 20 Nm | TB851005
M10, ISK 8.0 = 50 Nm | TB851033
M6, T25 = 10 Nm | TB851013
M6, T20 = 6.5 Nm
M6, T30 = 10 Nm

Hydrodehn- spannfutter



ISK 4 = 10 Nm
ISK 6 = 10 Nm

Kurzbohrfutter



ISK 6 = 10 Nm

SINO Spannfutter



Spezialschlüssel
100 Nm

Spannfutter



M12, ISK6 = 35 Nm
M14, ISK6 = 40 Nm
M16, ISK8 = 45 Nm

Spannzangenfutter



Spanndurchmesser / Nm
 ϕ 1.0 - 3.5 = 45 Nm
 ϕ 4.0 - 7.5 = 60 Nm
 ϕ 8.0 - 11.5 = 90 Nm
 ϕ 12.0 - 17.5 = 120 Nm
 ϕ ab 18.0 = 150 Nm

Fett markiert: aktuelle Schrauben | Kursiv markiert: alte, abgelöste Schrauben

★ = Torx (T) ● = Innensechskant (ISK) ◻ = Vierkant L = Länge SW = Schlüsselweite