

**Ruimer-messysteem met drukstukken**



M4, T15 = 4 Nm | TB851034  
M5, T15 = 4 Nm | TB851007  
M5, T20 = 6 Nm | TA851051  
M6, T25 = 6 Nm | TB851013  
M6, T20 = 6 Nm  
M6, T30 = 6 Nm

**Ruimer-messysteem met kanteldrukstuk**



M6, T15 = 6 Nm | TA851549  
M6, ISK 3.0 = 4 Nm

**Ruimer-messysteem met spiedrukstuk**



M4, T15 = 4 Nm  
M5, T25 = 6.5 Nm

**Draaimomenten**  
Veilig werken met OERTLI spansystemen

**Ruimer-messysteem met klein kanteldrukstuk**




M5, T20 = 4 Nm

**CAT messysteem**



M6, T15 = 6 Nm | TB851016

**PUR! messysteem**



M6, T15 = 6.5 Nm | TA851341

**Profiel-messysteem zonder steunplaten**



M6, T15 = 6 Nm | TA851590  
M6, ISK 3.0 = 4 Nm  
M8, ISK 4.0 = 8 Nm  
M5, ISK 2.5 = 2 Nm

**Profiel-messysteem met steunplaten**



M6, ISK 3.0 = 6 Nm | TA851419  
M8, ISK 4.0 = 8 Nm | TA851420  
M6, ISK 3.0 = 4 Nm

**CASTOR**




M5, T15 = 4 Nm | TA851040  
M5, T15 = 4 Nm | TB851037  
M5, T25 = 4 Nm | TA851027

**WIN! messysteem**



M5, T10 = 3.5 Nm | TA851340  
M6, T15 = 6.5 Nm | TA851341  
M6, T25 = 6.5 Nm | TB851013  
M6, ISK 4.0 = 6.5 Nm  
M6, T20 = 6.5 Nm

**Vorsnijders**



M5, T15 = 4 Nm | TA851032 L11  
M5, T15 = 4 Nm | TA851046 L15  
M5, T15 = 4 Nm | TA851038 L6.3  
M5, T15 = 4 Nm | TA851039 L12  
M5, T10 = 4 Nm  
M5, T20 = 4 Nm  
M5, T25 = 4 Nm

**Staaftmes-systeem**



M4, T15 = 4 Nm | TA851074 L10  
M4, T15 = 4 Nm | TA851075 L12  
M4, T15 = 4 Nm | TA851077 L16  
M4, T15 = 4 Nm | TA851076 L19  
M4, T15 = 4 Nm | TA851078 L22  
M4, T20 = 4 Nm

**PROTECT**



M4, T15 = 4 Nm | TA851077 L16  
M4, T15 = 4 Nm | TA851076 L19  
M4, T15 = 4 Nm | TA851078 L22  
M4, T20 = 4 Nm

**Vormmes-systeem**




M6, T15 = 4 Nm | TA851020 L12  
M6, T15 = 4 Nm | TA851023 L9  
M6, T15 = 4 Nm | TA851060 L13  
M6, T20 = 4 Nm

**Afrond-messysteem**



M6, T15 = 6 Nm | TA851549  
M6, ISK 3.0 = 4 Nm

**Dubbel afrondmes**



M5, T15 = 4 Nm | TA851017 L11  
M5, T15 = 4 Nm | TA851045 L15

**Excenter-messysteem**



Excenter  $\phi$  14 mm  
ISK 4.0 = 4 Nm | TA851179

### TOP-FIT



Excenter  $\phi$  19 mm  
ISK 5.0 = 4 Nm | TA851184

### TOP-FIT-groefmessen



M5, T20 = 6 Nm | TA851062 L6.3  
M5, T25 = 6 Nm | TB851002 L8  
*M5, T20 = 6.5 Nm*

### Groefmessen



M6, ISK 4.0 = 8 Nm | TA851098 L8  
M6, ISK 4.0 = 8 Nm | TA851099 L10  
M6, ISK 4.0 = 8 Nm | TA851100 L12  
M6, ISK 4.0 = 8 Nm | TA851101 L16

### PROFI-VIT



M6, ISK 3.0 = 6 Nm | TA851419  
M8, ISK 4.0 = 8 Nm | TA851421  
*M6, ISK 3.0 = 4 Nm*

### Holgroef messysteem



M5, ISK 2.5 = 2 Nm | TA851065

### Zaagflens



M6, T15 = 4 Nm | TA851023  
M6, T15 = 4 Nm | TA851060  
M8, T45 = 20 Nm | TB851000  
*M6, ISK 4 = 4 Nm*

### Schaafkoppen



Vierkante kopschroef  
M8, SW 10 = 20 Nm | TA851209  
M10, SW 14 = 25 Nm | TA851208

### Schaafbeitelkoppen




M12, ISK 6.0 | TA851609  
Alu Körper = 25 Nm  
Stahl Körper = 40 Nm

### Rugvertande profielbeitelkoppen



M10, ISK 5.0 = 25 Nm | TA851493

### Vingerlasfrezes



M6, ISK 3.0 = 6 Nm | TA851536 L25  
M8, ISK 3.0 = 10 Nm | TA851505 L30

### Sierprofiel Bovenfrees



Speciaalsleutel  
ER20 mini 35 Nm | TA689110

### Frezes op bussen



Klemkracht op de bus  
M6, ISK 5.0 = 10 Nm

### Opspandoorn met DKN



M8, T45 = 20 Nm | TB851031 L50  
*M8, T45 = 20 Nm*  
*M8, T45 = 20 Nm*  
*M8, ISK 5.0 = 15 Nm*

### HSK opspandoorns



M8, T45 = 20 Nm | TB851005  
M10, ISK 8.0 = 50 Nm | TB851033  
M6, T25 = 10 Nm | TB851013  
*M6, T20 = 6.5 Nm*  
*M6, T30 = 10 Nm*

### Hydrospanhouder



ISK 4 = 10 Nm  
ISK 6 = 10 Nm

### Boorhouder



ISK 6 = 10 Nm

### SINO Spanhouder



Speciaalsleutel  
100 Nm

### Spanhouder



M12, ISK6 = 35 Nm  
M14, ISK6 = 40 Nm  
M16, ISK8 = 45 Nm

### Spantanghouder



Opspandiameter / Nm  
 $\phi$  1.0 - 3.5 = 45 Nm  
 $\phi$  4.0 - 7.5 = 60 Nm  
 $\phi$  8.0 - 11.5 = 90 Nm  
 $\phi$  12.0 - 17.5 = 120 Nm  
 $\phi$  ab 18.0 = 150 Nm

Vet gemarkeerd: actuele schroeven | cursief gemarkeerd: oude, (inmiddels vervangen) schroeven

= Torx (T) = Inbus (ISK) = Vierkantschroef L = Lengte SW = Breedte over flats