

## Fiche de données de sécurité selon 1907/2006/CE, Article 31

Date d'impression : 14.10.2014

Numéro de version 1

Révision: 14.10.2014

### SECTION 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/ l'entreprise

- 1.1 Identificateur de produit
- Nom du produit: **-EM 74-**
- Code du produit: **3.601/3.605**
- 1.2 Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées  
Pas d'autres informations importantes disponibles.
- Emploi de la substance / de la préparation Dégraisseur
- 1.3 Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité
- Producteur/fournisseur:

#### **EMSA-Technik**

Dietmar Scheppach

Technische Anlagen und Geräte

Richthofenstr. 2

D - 73434 Aalen-Fachsenfeld

tel.: +49-7366-4151

fax: +49-7366-2151

e-mail: [info@emsa-reinigungstechnik.de](mailto:info@emsa-reinigungstechnik.de)

internet: [www.emsa-reinigungstechnik.de](http://www.emsa-reinigungstechnik.de)

### SECTION 2: Identification des dangers

- 2.1 Classification de la substance ou du mélange
- Classification selon le règlement (CE) n° 1272/2008  
Met. Corr. 1 H290 Peut être corrosif pour les métaux.  
Skin Corr. 1A H314 Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.  
STOT SE 3 H335 Peut irriter les voies respiratoires.
- Classification selon la directive 67/548/CEE ou directive 1999/45/CE  
C; Corrosif  
R35: Provoque de graves brûlures.  
Xi; Irritant  
R37: Irritant pour les voies respiratoires.
- Indications particulières concernant les dangers pour l'homme et l'environnement:  
Le produit est à étiqueter, conformément au procédé de calcul de la "Directive générale de classification pour les préparations de la CE", dans la dernière version valable.
- Système de classification:  
La classification correspond aux listes CEE actuelles et est complétée par des indications tirées de publications spécialisées et des indications fournies par l'entreprise.
- 2.2 Éléments d'étiquetage
- Etiquetage selon le règlement (CE) n° 1272/2008  
Le produit est classifié et étiqueté selon le règlement CLP.
- Pictogrammes de danger



GHS05 GHS07

(suite page 2)

FR

## Fiche de données de sécurité selon 1907/2006/CE, Article 31

Date d'impression : 14.10.2014

Numéro de version 1

Révision: 14.10.2014

Nom du produit: **-EM 74-**

(suite de la page 1)

- **Mention d'avertissement** Danger
- **Composants dangereux déterminants pour l'étiquetage:**  
méta-silicate de disodium x 5 H<sub>2</sub>O  
hydroxyde de sodium
- **Mentions de danger**  
H290 Peut être corrosif pour les métaux.  
H314 Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.  
H335 Peut irriter les voies respiratoires.
- **Conseils de prudence**  
P260 Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols.  
P280 Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.  
P303+P361+P353 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.  
P305+P351+P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.  
P308+P313 EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.  
P406 Stocker dans un récipient résistant à la corrosion/récipient en avec doublure intérieure résistant à la corrosion.  
P501 Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
- **2.3 Autres dangers**
- **Résultats des évaluations PBT et vPvB**
- **PBT:** Non applicable.
- **vPvB:** Non applicable.

### SECTION 3: Composition/informations sur les composants

- **3.2 Caractérisation chimique: Mélanges**
- **Description:** Mélange des substances mentionnées à la suite avec des additifs non dangereux.
- **Composants dangereux:**

|                                |                                                |        |
|--------------------------------|------------------------------------------------|--------|
| CAS: 497-19-8                  | carbonate de sodium                            | 25-50% |
| EINECS: 207-838-8              | Xi R36                                         |        |
| Numéro index: 011-005-00-2     | Eye Irrit. 2, H319                             |        |
| Reg.nr.: 01-2119485498-19-XXXX |                                                |        |
| CAS: 10213-79-3                | méta-silicate de disodium x 5 H <sub>2</sub> O | 25-50% |
| EINECS: 229-912-9              | C R34; Xi R37                                  |        |
| Numéro index: 014-010-00-8     | Skin Corr. 1B, H314; STOT SE 3, H335           |        |
| Reg.nr.: 01-2119449811-37-XXXX |                                                |        |
| CAS: 1310-73-2                 | hydroxyde de sodium                            | 10-25% |
| EINECS: 215-185-5              | C R35                                          |        |
| Numéro index: 011-002-00-6     | Met. Corr.1, H290; Skin Corr. 1A, H314         |        |
| Reg.nr.: 01-2119457892-27-XXXX |                                                |        |
| CAS: 68439-51-0                | Alcohol, C12-C14, ethoxylated/propoxylated     | <1%    |
| Polymer                        | N R50                                          |        |
|                                | Aquatic Acute 1, H400                          |        |
- **Règlement (CE) No 648/2004 relatif aux détergents / Étiquetage du contenu**

|                                |         |
|--------------------------------|---------|
| phosphates                     | 5 - 15% |
| agents de surface non ioniques | < 5%    |
- **Indications complémentaires:** Pour le libellé des phrases de risque citées, se référer au chapitre 16.

(suite page 3)

FR

**Fiche de données de sécurité**  
selon 1907/2006/CE, Article 31

Date d'impression : 14.10.2014

Numéro de version 1

Révision: 14.10.2014

**Nom du produit:** -EM 74-

(suite de la page 2)

**SECTION 4: Premiers secours****4.1 Description des premiers secours****Remarques générales:** Enlever immédiatement les vêtements contaminés par le produit.**Après inhalation:**

Donner de l'air frais ou de l'oxygène; demander d'urgence une assistance médicale.

En cas d'inconscience, coucher et transporter la personne en position latérale stable.

**Après contact avec la peau:**

Laver immédiatement à l'eau et au savon et bien rincer.

Recourir à un traitement médical.

**Après contact avec les yeux:**

Rincer les yeux, sous l'eau courante, pendant plusieurs minutes, en écartant bien les paupières.

Protéger l'œil intact.

Envoyer immédiatement chercher un médecin.

**Après ingestion:**

Rincer la bouche et boire ensuite abondamment.

Ne pas faire vomir, demander d'urgence une assistance médicale.

**4.2 Principaux symptômes et effets, aigus et différés**

Pas d'autres informations importantes disponibles.

**Indications destinées au médecin:**

Traitement symptomatique (décontamination, fonctions vitales), pas d'antidote spécifique connu.

**4.3 Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires**

Pas d'autres informations importantes disponibles.

**SECTION 5: Mesures de lutte contre l'incendie****5.1 Moyens d'extinction****Moyens d'extinction:**

Le produit n'est pas inflammable.

Adapter les mesures d'extinction d'incendie à l'environnement.

**5.2 Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange**

Peut être dégagé en cas d'incendie:

Une combustion incomplète peut créer la formation de monoxyde de carbone, des fumées toxiques et des gaz de combustion.

Dioxyde de carbone (CO<sub>2</sub>)

Oxydes phosphorés

**5.3 Conseils aux pompiers****Équipement spécial de sécurité:**

Porter un vêtement de protection totale.

Porter un appareil de respiration indépendant de l'air ambiant.

**Autres indications**

Récupérer à part l'eau d'extinction contaminée. Ne pas l'évacuer dans les canalisations.

Les résidus de l'incendie et l'eau contaminée ayant servi à l'éteindre doivent impérativement être éliminés conformément aux directives administratives.

**SECTION 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle****6.1 Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence**

Porter un équipement de sécurité. Eloigner les personnes non protégées.

Eviter la formation de poussière.

Utiliser un appareil de protection respiratoire contre les effets de vapeurs/poussière/aérosol.

**6.2 Précautions pour la protection de l'environnement:**

Ne pas rejeter à l'égout, ni dans le milieu naturel.

En cas de pénétration dans les eaux ou les égouts, avertir les autorités compétentes.

(suite page 4)

FR

## Fiche de données de sécurité selon 1907/2006/CE, Article 31

Date d'impression : 14.10.2014

Numéro de version 1

Révision: 14.10.2014

**Nom du produit:** -EM 74-

(suite de la page 3)

Ne pas rejeter dans le sous-sol, ni dans la terre.

En cas de pénétration dans le sol, avertir les autorités compétentes.

· **6.3 Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage:**

Evacuer les matériaux contaminés en tant que déchets conformément au point 13.

Recueillir par moyen mécanique.

Assurer une aération suffisante.

· **6.4 Référence à d'autres sections**

Afin d'obtenir des informations pour une manipulation sûre, consulter le chapitre 7.

Afin d'obtenir des informations sur les équipements de protection personnels, consulter le chapitre 8.

Afin d'obtenir des informations sur l'élimination, consulter le chapitre 13.

\* **SECTION 7: Manipulation et stockage**

· **7.1 Précautions à prendre pour une manipulation sans danger**

Les formations de poussière qui ne peuvent être évitées doivent être régulièrement ramassées.

Bien dépoussiérer.

Eviter la formation de poussière.

· **Préventions des incendies et des explosions:** Le produit n'est pas inflammable.

· **7.2 Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités**

· **Stockage:**

· **Exigences concernant les lieux et conteneurs de stockage:**

Matériau ne convenant pas pour les emballages: l'aluminium.

Ne conserver que dans l'emballage d'origine.

Empêcher de façon sûre la pénétration dans le sol.

· **Indications concernant le stockage commun:** Ne pas stocker avec les aliments.

· **Autres indications sur les conditions de stockage:**

Stockage au sec.

Protéger contre l'humidité de l'air et contre l'eau.

Tenir les emballages hermétiquement fermés.

La date minimum d'emploi indiquée sur l'étiquette ne concerne que les produits encore emballés et stockés correctement.

· **Température de stockage recommandée:** non sensible

· **7.3 Utilisation(s) finale(s) particulière(s)** Pas d'autres informations importantes disponibles.

\* **SECTION 8: Contrôles de l'exposition/protection individuelle**

· **Indications complémentaires pour l'agencement des installations techniques:**

Sans autre indication, voir point 7.

· **8.1 Paramètres de contrôle**

· **Composants présentant des valeurs-seuil à surveiller par poste de travail:**

**1310-73-2 hydroxyde de sodium (10-25%)**

VME 2 mg/m<sup>3</sup>

· **DNEL**

**497-19-8 carbonate de sodium**

Inhalatoire DNEL 10 mg/m<sup>3</sup> (ArL)

**10213-79-3 métasilicate de disodium x 5 H<sub>2</sub>O**

Oral DNEL 0,74 mg/kg KG/Tag (AÖL)

Dermique DNEL 1,49 mg/kg KG/Tag (ArL)

0,74 mg/kg KG/Tag (AÖL)

&gt; 5000 mg/kg (rat)

Inhalatoire DNEL 6,22 mg/m<sup>3</sup> (ArL)

(suite page 5)

FR

## Fiche de données de sécurité selon 1907/2006/CE, Article 31

Date d'impression : 14.10.2014

Numéro de version 1

Révision: 14.10.2014

**Nom du produit:** -EM 74-

(suite de la page 4)

1,55 mg/m<sup>3</sup> (AÖL)**1310-73-2 hydroxyde de sodium**Inhalatoire DNEL 1 mg/m<sup>3</sup> (ArL)1 mg/m<sup>3</sup> (AÖL)**Remarques supplémentaires:**

Le présent document s'appuie sur les listes en vigueur au moment de son élaboration.

**8.2 Contrôles de l'exposition****• Equipement de protection individuel:****• Mesures générales de protection et d'hygiène:**

Tenir à l'écart des produits alimentaires, des boissons et de la nourriture pour animaux.

Retirer immédiatement les vêtements souillés ou humectés.

Se laver les mains avant les pauses et en fin de travail.

Nettoyer le vêtement souillé en aspirant; ne pas souffler, ni broser.

Eviter tout contact avec les yeux et avec la peau.

Au travail, ne pas manger, ni boire, ni fumer, ni priser.

Protection préventive de la peau avec une crème de protection.

**• Protection respiratoire:**

Dans le cas de formation de poussières, porter un appareil respiratoire (P2)

En cas d'exposition faible ou de courte durée, utiliser un filtre respiratoire; en cas d'exposition intense ou durable, utiliser un appareil de respiration indépendant de l'air ambiant.

**• Protection des mains:**

Gants de protection

Le matériau des gants doit être imperméable et résistant au produit / à la substance / à la préparation.

**• Matériau des gants**

Caoutchouc nitrile

Le choix de gants appropriés dépend non seulement du matériau, mais aussi d'autres critères de qualité qui peuvent varier d'un fabricant à l'autre. Puisque le produit représente une préparation composée de plusieurs substances, la résistance des matériaux des gants ne peut pas être calculée à l'avance et doit, alors, être contrôlée avant l'utilisation.

**• Temps de pénétration du matériau des gants**

Le temps de pénétration exact est à déterminer par le fabricant des gants de protection et à respecter.

**• Protection des yeux:** Lunettes de protection anti-bris de verre**• Protection du corps:** Vêtements de travail protecteurs**SECTION 9: Propriétés physiques et chimiques****• 9.1 Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles****• Indications générales****• Aspect:****Forme:** Poudre**Couleur:** Blanc

-

Jaunâtre

**• Odeur:** Inodore**• valeur du pH:** 12,5 (10g/l)**• Changement d'état****Point de fusion:** Non déterminé.**Point d'ébullition:** Non déterminé.**• Point d'éclair** Non applicable.**• Auto-inflammation:** Le produit ne s'enflamme pas spontanément.

(suite page 6)

FR

## Fiche de données de sécurité

### selon 1907/2006/CE, Article 31

Date d'impression : 14.10.2014

Numéro de version 1

Révision: 14.10.2014

**Nom du produit:** -EM 74-

(suite de la page 5)

- **Danger d'explosion:** Le produit n'est pas explosif.
- **Densité:** Non déterminée.
- **Masse volumique:** 1000 kg/m<sup>3</sup>
- **Solubilité dans/miscibilité avec l'eau:** Soluble
- **Teneur en solvants:**
  - Solvants organiques:** 0,0 %
  - VOC (CE)** 0,00 %
- **9.2 Autres informations** Pas d'autres informations importantes disponibles.

### SECTION 10: Stabilité et réactivité

- **10.1 Réactivité**
- **10.2 Stabilité chimique**
- **Décomposition thermique/conditions à éviter:**  
Pas de décomposition en cas de stockage et de manipulation conformes.
- **10.3 Possibilité de réactions dangereuses**  
Réactions aux acides.  
Un échauffement se produit en cas d'addition d'eau.  
Réagit au contact des métaux légers, en présence d'humidité, en formant de l'hydrogène.
- **10.4 Conditions à éviter** Pas d'autres informations importantes disponibles.
- **10.5 Matières incompatibles:**  
Acides  
Attaque de nombreux métaux non précieux tels que l'aluminium
- **10.6 Produits de décomposition dangereux:**  
Parmi les produits de décomposition en cas d'incendie, voir le chapitre 5

### SECTION 11: Informations toxicologiques

- **11.1 Informations sur les effets toxicologiques**
- **Toxicité aiguë:**
- **Valeurs LD/LC50 déterminantes pour la classification:**


---

**497-19-8 carbonate de sodium**

Oral LD 50 2800 mg/kg (rat)

Dermique LD 50 >2000 mg/kg (lapin)

Inhalatoire LC 50 (2h) 0,8 mg/l (Meerschweinchen)

1,2 mg/l (souris)

2,3 mg/l (rat) (OECD 403)
- **Effet primaire d'irritation:**
- **de la peau:** Effet fortement corrosif sur la peau et les muqueuses.
- **des yeux:** Effet fortement corrosif.
- **Sensibilisation:** Aucun effet de sensibilisation connu.
- **Toxicité subaiguë à chronique:**


---

**10213-79-3 métasilicate de disodium x 5 H<sub>2</sub>O**

Oral NOAEL 260 mg/kg (souris)

227 mg/kg (rat)
- **Indications toxicologiques complémentaires:**  
Selon le procédé de calcul de la dernière version en vigueur de la directive générale CEE sur la classification des préparations, le produit présente les dangers suivants:  
Corrosif

(suite page 7)

## Fiche de données de sécurité selon 1907/2006/CE, Article 31

Date d'impression : 14.10.2014

Numéro de version 1

Révision: 14.10.2014

**Nom du produit:** -EM 74-

(suite de la page 6)

Irritant

L'absorption orale du produit a un fort effet corrosif sur la cavité buccale et le pharynx et présente un danger de perforation du tube digestif et de l'estomac.

### SECTION 12: Informations écologiques

#### 12.1 Toxicité

##### Toxicité aquatique:

##### 497-19-8 carbonate de sodium

EC 50 (48h) 200 - 227 mg/l (Ceriodaphnia dubia)

EC 50 (96h) 265 mg/l (Daphnia magna)

300 mg/l (Lepomis macrochirus)

##### 10213-79-3 métasilicate de disodium x 5 H<sub>2</sub>O

EC 50 (72h) 345,4 mg/l (Scenedesmus subspicatus)

LC 50 (96h) 210 mg/l (Brachydanio rerio)

##### 1310-73-2 hydroxyde de sodium

EC 50 (0,25h) 22 mg/l (Photobacterium phosphoreum)

EC 50 (24h) 76,0 mg/l (Daphnia magna)

EC 50 (48h) 40,4 mg/l (Ceriodaphnia sp.)

LC 50 (24h) 145 mg/l (Poecilia reticulata)

LC 50 (48h) 99 mg/l (Lepomis macrochirus)

133 mg/l (Leuciscus idus)

LC 50 (96h) 125 mg/l (Gambusia affinis)

45,5 mg/l (Oncorhynchus mykiss)

12.2 Persistance et dégradabilité Pas d'autres informations importantes disponibles.

12.3 Potentiel de bioaccumulation Pas d'autres informations importantes disponibles.

12.4 Mobilité dans le sol Pas d'autres informations importantes disponibles.

##### Autres indications écologiques:

Indication AOX: Le produit est exempt de composés halogénés à liaison organique.

##### Indications générales:

Le(s) agent(s) de surface contenu(s) dans cette préparation respecte(nt) les critères de biodégradabilité comme définis dans la réglementation (CE) no 648/2004 relatif aux détergents. Les données prouvant cette affirmation sont tenues à la disposition des autorités compétentes des Etats Membres et leur seront fournies à leur demande expresse ou à la demande du producteur de détergents.

Catégorie de pollution des eaux 1 (D) (Classification propre): peu polluant

Ne pas laisser pénétrer dans la nappe phréatique, les eaux ou les canalisations.

##### 12.5 Résultats des évaluations PBT et VPVB

PBT: Non applicable.

vPvB: Non applicable.

12.6 Autres effets néfastes Pas d'autres informations importantes disponibles.

### SECTION 13: Considérations relatives à l'élimination

#### 13.1 Méthodes de traitement des déchets

##### Recommandation:

Doit faire l'objet d'un traitement spécial conformément aux prescriptions légales.

Ne doit pas être évacué avec les ordures ménagères. Ne pas laisser pénétrer dans les égouts.

##### Code déchet:

Les code-clés pré-cités représentent les conseils donnés en fonction de l'utilisation normée de ce produit. Une utilisation spéciale ainsi que des mesures d'élimination particulières peuvent le cas échéant imposer une classification différente en ce qui concerne le code-clé.

(suite page 8)

FR

## Fiche de données de sécurité selon 1907/2006/CE, Article 31

Date d'impression : 14.10.2014

Numéro de version 1

Révision: 14.10.2014

**Nom du produit:** -EM 74-

(suite de la page 7)

· **Catalogue européen des déchets**

12 03 01\* liquides aqueux de nettoyage

16 03 03\* déchets d'origine minérale contenant des substances dangereuses

· **Emballages non nettoyés:**· **Recommandation:**

Evacuation conformément aux prescriptions légales.

Les emballages contaminés doivent être vidés au maximum et peuvent alors, après nettoyage adéquat, faire l'objet d'une récupération.

**SECTION 14: Informations relatives au transport**· **14.1 No ONU**· **ADR, IMDG, IATA**

UN3262

· **14.2 Nom d'expédition des Nations unies**· **ADR**

3262 SOLIDE INORGANIQUE CORROSIF,  
BASIQUE, N.S.A. (HYDROXYDE DE SODIUM,  
TRIOXOSILICATE DE DISODIUM)  
CORROSIVE SOLID, BASIC, INORGANIC, N.O.S.  
(SODIUM HYDROXIDE, DISODIUM  
TRIOXOSILICATE)

· **IMDG, IATA**· **14.3 Classe(s) de danger pour le transport**· **ADR**· **Classe**

8 (C6) Matières corrosives.

· **Étiquette**

8

· **IMDG, IATA**· **Class**

8 Matières corrosives.

· **Label**

8

· **14.4 Groupe d'emballage**· **ADR, IMDG, IATA**

II

· **14.5 Dangers pour l'environnement:**· **Marine Pollutant:**

Non

· **14.6 Précautions particulières à prendre par l'utilisateur**

Attention: Matières corrosives.

· **Indice Kemler:**

80

· **No EMS:**

F-A,S-B

· **Segregation groups**

Alkalis

· **14.7 Transport en vrac conformément à**

l'annexe II de la convention Marpol 73/78 et au recueil IBC

Non applicable.

(suite page 9)

FR



## Fiche de données de sécurité

### selon 1907/2006/CE, Article 31

Date d'impression : 14.10.2014

Numéro de version 1

Révision: 14.10.2014

**Nom du produit:** -EM 74-

(suite de la page 8)

#### · Indications complémentaires de transport:

##### · ADR

· Quantités limitées (LQ)

1 kg

· Quantités exceptées (EQ)

Code: E2

Quantité maximale nette par emballage intérieur: 30 g

Quantité maximale nette par emballage extérieur: 500 g

· Catégorie de transport

2

· Code de restriction en tunnels

E

##### · IMDG

· Limited quantities (LQ)

1 kg

· Excepted quantities (EQ)

Code: E2

Maximum net quantity per inner packaging: 30 g

Maximum net quantity per outer packaging: 500 g

· "Règlement type" de l'ONU:

UN3262, SOLIDE INORGANIQUE CORROSIF, BASIQUE, N.S.A. (HYDROXYDE DE SODIUM, TRIOXOSILICATE DE DISODIUM), 8, II

### SECTION 15: Informations réglementaires

· 15.1 Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement

· Prescriptions nationales:

· Indications sur les restrictions de travail: Respecter les limitations d'emploi pour les jeunes.

· 15.2 Évaluation de la sécurité chimique: Une évaluation de la sécurité chimique n'a pas été réalisée.

### SECTION 16: Autres informations

Ces indications sont fondées sur l'état actuel de nos connaissances, mais ne constituent pas une garantie quant aux propriétés du produit et ne donnent pas lieu à un rapport juridique contractuel.

#### · Phrases importantes

H290 Peut être corrosif pour les métaux.

H314 Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.

H319 Provoque une sévère irritation des yeux.

H335 Peut irriter les voies respiratoires.

H400 Très toxique pour les organismes aquatiques.

R34 Provoque des brûlures.

R35 Provoque de graves brûlures.

R36 Irritant pour les yeux.

R37 Irritant pour les voies respiratoires.

R50 Très toxique pour les organismes aquatiques.

#### · Acronymes et abréviations:

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

(suite page 10)

FR

**Fiche de données de sécurité**  
**selon 1907/2006/CE, Article 31**

Date d'impression : 14.10.2014

Numéro de version 1

Révision: 14.10.2014

**Nom du produit:** -EM 74-

(suite de la page 9)

VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)  
DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)  
LC50: Lethal concentration, 50 percent  
LD50: Lethal dose, 50 percent  
Met. Corr. 1: Corrosive to metals, Hazard Category 1  
Skin Corr. 1A: Skin corrosion/irritation, Hazard Category 1A  
Skin Corr. 1B: Skin corrosion/irritation, Hazard Category 1B  
Eye Irrit. 2: Serious eye damage/eye irritation, Hazard Category 2  
STOT SE 3: Specific target organ toxicity - Single exposure, Hazard Category 3  
Aquatic Acute 1: Hazardous to the aquatic environment - AcuteHazard, Category 1

**\* Données modifiées par rapport à la version précédente**

FR